

# Neue Schlauchaufroller

Mit drei neuen Schlauchaufrollern in robusten Metallgehäusen ergänzt der Hersteller sein Sortiment für die Werkstattausrüstung. Sie werden anschlussfertig geliefert und sind serienmäßig mit Schnellkupplung, Anschlussschlauch, Stecknippel und Schlauchstoppvorrichtung alle 10 – 30 cm ausgestattet. Verfügbar sind die Aufroller in Längen von 9, 12 und 15 m und einem Innendurchmesser von 8 beziehungsweise 10 mm. Sie sind für max. 15 bar Betriebsdruck bei 20°C geeignet. Der Druckluftschlauch besteht aus festem und elastischem PUR inklusive Knickschutzfeder. Zusätzlich garantiert das schlagfeste Metallgehäuse äußeren Schutz vor Einflüssen. Eine um 190° schwenkbare Bügelhalterung für Wand- oder Deckenmontage sowie ein 2 m lange Anschlussschlauch ermöglichen Flexibilität in jeder Werkstatt. Siehe dazu auch [www.schneider-airsystems.de](http://www.schneider-airsystems.de).



Schutz vor  
Einflüssen.  
190° schwenk-  
halterung für Wand- oder Deckenmontage sowie ein 2 m  
lange Anschlussschlauch ermöglichen Flexibilität in jeder  
Werkstatt. Siehe dazu auch [www.schneider-airsystems.de](http://www.schneider-airsystems.de).

Foto: Schneider Druckluft